



TECHNICKÉ ÚDAJE

Kombinované olejové kondenzační kotle

Modelová řada	AGENTIS INSTA			AGENTIS COMBI		
	I21SI	I27SI	I33SI	I21C	I27C	I33C
Jmenovitý tepelný výkon (kW)	15-21	21-27	27-33	15-21	21-27	27-33
Energetický štítek	A	A	A	A	A	A
TUV (l/min)	11,2	13,6	15,3	18	22	24
Výška (mm)	865	865	865	862	862	862
Hloubka (mm)	621	621	621	602	602	602
Šířka (mm)	413	413	413	515	515	515

WARMFLOW AGENTIS INSTA
WARMFLOW AGENTIS COMBI



**EXKLUZIVNĚ VÁM NABÍZÍME KOMBINOVANÉ
OLEJOVÉ KOTLE BRITSKÉ FIRMY WARMFLOW
PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV**

**PŘEDNOSTI KOMBINOVANÝCH KOTLŮ
AGENTIS INSTA A AGENTIS COMBI**

- Jmenovitý výkon 15-33 kW dle typu
- Energetická třída A
- Integrovaná expanzní nádoba 12/24 l
- Regulace teploty TUV
- Čerpadlo Grundfos UPM3
- Vestavný displej s možností programování
- Jedinečná patentovaná technologie výměníku tepla z nerezové oceli
- Efektivní hořák Riello v provedení Low NOx
- Tichý a spolehlivý provoz



Olejevý kotel Agentis Insta je ideálním pro ty, kteří hledají ekonomický výhodný kondenzační kotel schopný vyrábět velké množství teplé užitkové vody (až 18,3 l) a vytápět jejich domov. Je ideální pro systémy, které byly navrženy pro provoz s nízkou teplotou vratné vody, tedy pro podlahové vytápění. Kompaktní kombinované kotle Insta nabízejí jednu z nejlepších účinností na trhu,

- Jedinečný úzký design vhodný pro umístění nejen do technických místností, ale i kuchyní.

AGENTIS COMBI


- Špičkový olejový kotel Agentis Combi poskytuje nadstandardní výkon pro ohřev TUV díky velkému objemu expanzní nádoby a výkonnému výměníku. Přepínací ventil Honeywell spolu s oběhovým čerpadlem Grundfos, vestavěný protimrazový termostat, hořák Riello zajistí excelentní výkon a komfort.
- Jediný olejový kombinovaný kotel s hodnocením AA ve Velké Británii a Irsku



ZARUČENÁ BRITSKÁ KVALITA

SPOLEHLIVÁ ENERGIE V NESPOLEHLIVÉ DOBĚ